



Труба гофрированная ПВХ легкая d25мм с протяжкой 350 Н сер. (уп.50м) Промрукав PR.012531

PR.012531

Описание

Гофрированная труба из ПВХ подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Материал изготовления - ПВХ пластикат (соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ, категория горения ПВ-0) препятствует возгоранию изделия. Труба имеет высокую коррозионную и химическую стойкость. Труба является диэлектриком, что гарантирует защиту от поражения электрическим током. Выдерживает статическую нагрузку до 35 кг. Подходит для использования в помещениях или на открытом воздухе, без прямого воздействия солнечных лучей.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.25
Маслостойкая	Нет
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Номинальный диаметр ,мм	25
Продольные прорези	Нет
С протяжкой (зондом)	Да
Статический радиус изгиба ,мм	75
Температура эксплуатации ,град.С	-40...60
Цвет	Серый
Ширина,м	0.4
Внешний диаметр ,мм	25
Внутренний диаметр ,мм	18.3
Класс защиты IP	IP66
Не содержит (без) галогенов	Да
Устойчивость к УФ-излучению	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок

12 месяцев