



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Труба гофрированная ПВХ легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.20м) Ruvinil 11601(20)

11601(20)

Описание

Труба гофрированная ПВХ d16мм с зондом сер. (20м) Рувинил 11601(20) представляет собой легкую гибкую трубу для кабельной проводки в помещениях как по стенам (и в стенах), так и по потолкам (в потолках). Изготовлена из самозатухающего ПВХ и исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе. Механическая прочность составляет 350 Н на 5 см при температуре +20°C.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота, м	0.1
Маслостойкая	Нет
Номинальный диаметр ,мм	16
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	Да
Продольные прорезы	Нет
С протяжкой (зондом)	Да
Степень защиты IP	IP55
Температура эксплуатации ,град.С	-40...90
Ширина, м	0.26
Внешний диаметр ,мм	16
Внутренний диаметр ,мм	10.7
Устойчивость к УФ-излучению	Нет
Цвет	Серый
Не содержит (без) галогенов	Нет
Гарантийный срок	1 год
Материал	Поливинилхлорид (PVC)