



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Труба гофрированная ПВХ легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.20м) Ruvinił 12001(20)

12001(20)

Описание

Труба ПВХ гофро с зондом d20 (20м) Рувинил 12001(20) представляет собой легкую гибкую трубу для кабельной проводки в помещениях как по стенам (и в стенах), так и по потолкам (в потолках). Изготовлена из самозатухающего ПВХ и исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе. Механическая прочность составляет 350 Н на 5 см при температуре +20°C.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота, м	0.21
Маслостойкая	Нет
Номинальный диаметр , мм	20
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	Да
Продольные прорезы	Нет
С протяжкой (зондом)	Да
Температура эксплуатации , град.С	-40...90
Ширина, м	0.295
Внешний диаметр , мм	20
Внутренний диаметр , мм	14.1
Гарантийный срок	1 год
Цвет	Серый
Устойчивость к УФ-излучению	Нет
Не содержит (без) галогенов	Нет
Степень защиты IP	IP55
Материал	Поливинилхлорид (PVC)