



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Труба гофрированная ПВХ легкая d32мм с протяжкой сер. (уп.25м) Ruviniil 13201

13201

Описание

Труба ПВХ гофро с зондом d32 (25м) Рувинил 13201 представляет собой легкую гибкую трубу для кабельной проводки в помещениях как по стенам (и в стенах), так и по потолкам (в потолках). Изготовлена из самозатухающего ПВХ и исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе. Механическая прочность составляет 350 Н на 5 см при температуре +20°C.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.2
Гарантийный срок	1 год
Маслостойкая	Нет
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Не содержит (без) галогенов	Нет
Номинальный диаметр ,мм	32
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	Да
Продольные прорези	Нет
С протяжкой (зондом)	Да
Температура эксплуатации ,град.С	-40...90
Цвет	Серый
Ширина,м	0.5
Внешний диаметр ,мм	32
Внутренний диаметр ,мм	24.3
Степень защиты IP	IP55
Устойчивость к УФ-излучению	Нет