



## Труба автомобильная гофрированная ПП разрезная d9.8мм черн. (уп.5м) Rexant 15-1005

15-1005

### Описание

Гофрированная труба из полипропилена используется при монтаже и тюнинге электропроводки внутри автомобилей, строительной и специальной техники, а также устройств и механизмов. Обеспечивает защиту проводки от пыли, грязи, внешних физических, химических и температурных воздействий в течение всего срока службы автомобиля. Особенности: - не токсична; - не поддерживает горение; - не оказывает вредного влияния на человека; - монтируется при температурах  $-15...+35$  °С; - эластична. Преимущества: - стойкость к агрессивным средам: бензину, маслу, дизельному топливу; - стойкость к циклическому воздействию температур:  $-40...+105$  °С; - стойкость к ультрафиолетовому излучению; - предельные температурные условия эксплуатации:  $-50...+135$  °С; - удобство монтажа: разрез легко закрывается и удерживает кабель; - используется для дополнительной защиты тонкостенных металлических трубок от механических повреждений. Размеры: 180x80 мм Внутренний диаметр:  $9,8 \pm 0,5$  мм Внешний диаметр:  $12,7 \pm 0,5$  мм

### Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высокоскользящий внутренний слой	Нет
Высота,м	0.065
Маслостойкая	Да
Материал	Полипропилен (PP)
Номинальный диаметр ,мм	12.7
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	V2
Продольные прорезы	Да
Статический радиус изгиба ,мм	3
Степень защиты IP	IP55
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Ширина,м	0.181
Внешний диаметр ,мм	12.7



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Внутренний диаметр ,мм	9.3
Гарантийный срок	12 месяцев
Цвет	Черный
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Не содержит (без) галогенов	Да