



Труба автомобильная гофрированная ПП разрезная d9.8мм черн. (уп.5м) Rexant 15-1005

15-1005

Описание

Гофрированная труба из полипропилена используется при монтаже и тюнинге электропроводки внутри автомобилей, строительной и специальной техники, а также устройств и механизмов. Обеспечивает защиту проводки от пыли, грязи, внешних физических, химических и температурных воздействий в течение всего срока службы автомобиля. Особенности:- не токсична;- не поддерживает горение;- не оказывает вредного влияния на человека;- монтируется при температурах -15...+35 °C;- эластична.Преимущества:- стойкость к агрессивным средам: бензину, маслу, дизельному топливу;- стойкость к циклическому воздействию температур: -40...+105 °C;- стойкость к ультрафиолетовому излучению;- предельные температурные условия эксплуатации: -50...+135 °C;- удобство монтажа: разрез легко закрывается и удерживает кабель;- используется для дополнительной защиты тонкостенных металлических трубок от механических повреждений.Размеры: 180x80 ммВнутренний диаметр: 9,8 ±0,5 ммВнешний диаметр: 12,7 ±0,5 мм

Общие

| | |
|--|---------------------------------|
| Вид товара | Труба гофрированная пластиковая |
| Высокоскользящий внутренний слой | Нет |
| Высота,м | 0.065 |
| Маслостойкая | Да |
| Материал | Полипропилен (PP) |
| Номинальный диаметр ,мм | 12.7 |
| Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 | V2 |
| Продольные прорези | Да |
| Статический радиус изгиба ,мм | 3 |
| Температура эксплуатации ,град.С | -40...105 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Да |
| Ширина,м | 0.181 |
| Внешний диаметр ,мм | 12.7 |
| Внутренний диаметр ,мм | 9.3 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок 12 месяцев

Цвет Черный

Степень защиты IP IP55

Не содержит (без) галогенов Да