



Труба автомобильная гофрированная ПП разрезная d12.7мм черн. (уп.5м) Rexant 15-1305

15-1305

Описание

Гофрированная труба из полипропилена используется при монтаже и тюнинге электропроводки внутри автомобилей, строительной и специальной техники, а также устройств и механизмов. Обеспечивает защиту проводки от пыли, грязи, внешних физических, химических и температурных воздействий в течение всего срока службы автомобиля. Особенности:- не токсична;- не поддерживает горение;- не оказывает вредного влияния на человека;- монтируется при температурах -15...+35 °C;- эластична.Преимущества:- стойкость к агрессивным средам: бензину, маслу, дизельному топливу;- стойкость к циклическому воздействию температур: -40...+105 °C;- стойкость к ультрафиолетовому излучению;- предельные температурные условия эксплуатации: -50...+135 °C; удобство монтажа: разрез легко закрывается и удерживает кабель;- используется для дополнительной защиты тонкостенных металлических трубок от механических повреждений.Размеры: 140x90 ммВнутренний диаметр: 12,7 ±0,5 ммВнешний диаметр: 16,0 ±0,5 мм

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высокоскользящий внутренний слой	Нет
Высота,м	0.09
Маслостойкая	Да
Материал	Полипропилен (PP)
Номинальный диаметр ,мм	16
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	V2
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	3
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Ширина,м	0.19
Внешний диаметр ,мм	17
Внутренний диаметр ,мм	12.7



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок 12 месяцев

Цвет Черный

Степень защиты IP IP55

Не содержит (без) галогенов Да