



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Труба автомобильная гофрированная ПП разрезная d12.7мм черн. (уп.5м) Rexant 15-1305

15-1305

Описание

Гофрированная труба из полипропилена используется при монтаже и тюнинге электропроводки внутри автомобилей, строительной и специальной техники, а также устройств и механизмов. Обеспечивает защиту проводки от пыли, грязи, внешних физических, химических и температурных воздействий в течение всего срока службы автомобиля. Особенности: - не токсична; - не поддерживает горение; - не оказывает вредного влияния на человека; - монтируется при температурах $-15...+35$ °С; - эластична. Преимущества: - стойкость к агрессивным средам: бензину, маслу, дизельному топливу; - стойкость к циклическому воздействию температур: $-40...+105$ °С; - стойкость к ультрафиолетовому излучению; - предельные температурные условия эксплуатации: $-50...+135$ °С; - удобство монтажа: разрез легко закрывается и удерживает кабель; - используется для дополнительной защиты тонкостенных металлических трубок от механических повреждений. Размеры: 140x90 мм Внутренний диаметр: $12,7 \pm 0,5$ мм Внешний диаметр: $16,0 \pm 0,5$ мм

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высокоскользящий внутренний слой	Нет
Высота,м	0.09
Маслостойкая	Да
Материал	Полипропилен (PP)
Номинальный диаметр ,мм	16
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	V2
Продольные прорезы	Да
Статический радиус изгиба ,мм	3
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Ширина,м	0.19
Внешний диаметр ,мм	17



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Внутренний диаметр ,мм	12.7
Гарантийный срок	12 месяцев
Цвет	Черный
Степень защиты IP	IP55
Не содержит (без) галогенов	Да