



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Труба гофрированная двустенная ПНД жесткая d110мм с муфтой для кабельной канализации SN12 1030H крас

160911

Описание

• **НАЗНАЧЕНИЕ** Жесткие двустенные гофрированные трубы ПНД отличаются повышенной кольцевой жесткостью, гладкой внутренней поверхностью и рекомендуются к использованию при прокладке в блочной кабельной канализации, при укладке силовых кабелей больших сечений, а также на участках с высокой динамической нагрузкой. • **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Жесткие двустенные электротехнические трубы предназначены для защиты кабеля от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Монтаж труб должен осуществляться непосредственно в грунт или замоноличенно внутри бетонных (ж/бетонных) изделий. Рекомендуется использовать на участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами и т.п.) при блочной укладке труб. • **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Повышенная прочность труб ПНД двустенных гофрированных обеспечивается увеличенной толщиной внутренней стенки ПНД. Минимальный радиус изгиба – 40 диаметров. Каждый отрезок (6метров) укомплектован соединительной муфтой.

Общие

Вид товара	Труба для прокладки в земле
Вид/марка материала	Полиэтилен (PE)
Высота,м	0.11
Гарантийный срок	50 лет
Исполнение	Жесткий (-ая)
Полированная поверхность	Нет
Серия	Octopus
Форма	Снаружи гофрированная, внутри гладкая
Ширина,м	0.11
Внешний диаметр ,мм	110
Внутренний диаметр ,мм	91
ПРОЗРАЧНЫЙ	Нет
МАТЕРИАЛ	Пластик



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет

Красный

Защитное покрытие поверхности

Необработанная