



Труба гофрированная ПНД
легкая d25мм с протяжкой 350
Н безгалоген. (HF) стойкая к
УФ черн. (уп.50м)


161558

Описание

Гофрированная труба из полиэтилена низкого давления отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Материал изготовления является безгалогенным, что позволяет использовать изделие в общественных местах, с высоким скоплением людей, а стойкость к УФ, позволяет использовать трубу даже на открытом воздухе. Благодаря высокой коррозионной и химической стойкости, трубы из ПНД очень долговечны - срок эксплуатации более 50 лет.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.22
Гарантийный срок	24 месяца
Маслостойкая	Нет
Материал	Полиэтилен
Не содержит (без) галогенов	Нет
Номинальный диаметр ,мм	25
Продольные прорези	Нет
С протяжкой (зондом)	Да
Статический радиус изгиба ,мм	75
Температура эксплуатации ,град.С	-55...90
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Ширина,м	0.5
Внешний диаметр ,мм	25
Внутренний диаметр ,мм	18.3
Класс защиты IP	IP66



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет

Черный