





Труба гофрированная ПНД d16мм с протяжкой черн. (уп.100м) Rexant 28-0016-3

28-0016-3

Описание

Труба гофрированная из ПНД с зондом, черная О 16 мм (бухта 100 м/уп.) REXANT из полиэтилена низкого давления отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Применяется для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях из несгораемых материалов жилых, административных и производственных зданий и сооружений. Область применения: прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В;- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и ІТ-сетей и коммуникаций;- использование в огнестойких кабельных линиях. Надежность и безопасность:- высокая коррозионная и химическая стойкость;- повышенная морозостойкость по сравнению с гофрированными трубами из ПВХ и ПП. - труба способна выдерживать отрицательные температуры до -55 ?С, без изменения своих физико-механических характеристик;- стойкая к ультрафиолету (УФ), устойчива к фотоокислительному старению (эксплуатация на открытом воздухе при воздействии прямых солнечных лучей);- труба способна выдерживать большие механические нагрузки (допускается заливка бетоном);- устойчива к воздействию влаги, которой она может подвергаться в режиме нормальной эксплуатации;- труба обладает соответствующей теплостойкостью. Быстрый и легкий монтаж:удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда (протяжки);- легкость монтажа за счет гибкости и эластичности трубы;- минимальное количество стыков, ввиду большой длины в бухте.Технические характеристики:ПНД полиэтилена низкого давленияСопротивление к жатию, не менее: 350НПрочность при растяжении до разрыва, не менее: 250 НВнешний диаметр: 16 ± 0.6 ммВнутренний диаметр: 10.7 ± 0.6 ммТемпература монтажа: -40 ?С до +90 ?СТемпература эксплуатации: -55 ?С до +90 ?ССтепень защиты: ІР55Длина: в бухте 100 м

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высокоскользящий внутренний слой	Нет
Высота,м	0.25
Маслостойкая	Нет
Материал	Полиэтилен
Номинальный диаметр ,мм	16
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	НВ
Продольные прорези	Нет



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Статический радиус изгиба ,мм	3
Температура эксплуатации ,град.С	-5590
Усточивость к УФ-излучению	Да
Ширина,м	0.46
Внешний диаметр ,мм	16
Внутренний диаметр ,мм	10.7
Степень защиты IP	IP55
Гарантийный срок	12 месяцев
Не содержит (без) галогенов	Да
Цвет	Черный