



Труба гофрированная ПНД d16мм с протяжкой черн. (уп.100м) Rexant 28-0016-3

28-0016-3

Описание

Труба гофрированная из ПНД с зондом, черная Ø 16 мм (бухта 100 м/уп.) REXANT из полиэтилена низкого давления отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Применяется для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях из негорючих материалов жилых, административных и производственных зданий и сооружений. Область применения: - прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В; - прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций; - использование в огнестойких кабельных линиях. Надежность и безопасность: - высокая коррозионная и химическая стойкость; - повышенная морозостойкость по сравнению с гофрированными трубами из ПВХ и ПП. - труба способна выдерживать отрицательные температуры до -55 °С, без изменения своих физико-механических характеристик; - стойкая к ультрафиолету (УФ), устойчива к фотоокислительному старению (эксплуатация на открытом воздухе при воздействии прямых солнечных лучей); - труба способна выдерживать большие механические нагрузки (допускается заливка бетоном); - устойчива к воздействию влаги, которой она может подвергаться в режиме нормальной эксплуатации; - труба обладает соответствующей теплостойкостью. Быстрый и легкий монтаж: - удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда (протяжки); - легкость монтажа за счет гибкости и эластичности трубы; - минимальное количество стыков, ввиду большой длины в бухте. Технические характеристики: ПНД полиэтилена низкого давления Соппротивление к жатию, не менее: 350Н Прочность при растяжении до разрыва, не менее: 250 Н Внешний диаметр: 16 ±0,6 мм Внутренний диаметр: 10,7 ±0,6 мм Температура монтажа: -40 °С до +90 °С Температура эксплуатации: -55 °С до +90 °С Степень защиты: IP55 Длина: в бухте 100 м

Общие

| | |
|--|---------------------------------|
| Вид товара | Труба гофрированная пластиковая |
| Высокоскользкий внутренний слой | Нет |
| Высота,м | 0.25 |
| Маслостойкая | Нет |
| Номинальный диаметр ,мм | 16 |
| Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 | НВ |
| Продольные прорези | Нет |
| Статический радиус изгиба ,мм | 3 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|----------------------------------|------------|
| Температура эксплуатации ,град.С | -55...90 |
| Ширина,м | 0.46 |
| Внешний диаметр ,мм | 16 |
| Внутренний диаметр ,мм | 10.7 |
| Материал | Полиэтилен |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Степень защиты IP | IP55 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Да |
| Не содержит (без) галогенов | Да |