ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Труба гофрированная ПНД d20мм с протяжкой черн. (уп.100м) Rexant 28-0020-3

28-0020-3

Описание

Труба гофрированная из ПНД с зондом, черная О 20 мм (бухта 100 м/уп.) RExANT из полиэтилена низкого давления отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Применяется для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях из несгораемых материалов жилых, административных и производственных зданий и сооружений.Область применения:- прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В;- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций;- использование в огнестойких кабельных линиях.Надежность и безопасность:- высокая коррозионная и химическая стойкость;- повышенная морозостойкость по сравнению с гофрированными трубами из ПВХ и ПП. - труба способна выдерживать отрицательные температуры до -55 ?С, без изменения своих физико-механических характеристик;- стойкая к ультрафиолету (УФ), устойчива к фотоокислительному старению (эксплуатация на открытом воздухе при воздействии прямых солнечных лучей);- труба способна выдерживать большие механические нагрузки (допускается заливка бетоном);- устойчива к воздействию влаги, которой она может подвергаться в режиме нормальной эксплуатации;- труба обладает соответствующей теплостойкостью.Быстрый и легкий монтаж:- удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда (протяжки);- легкость монтажа за счет гибкости и эластичности трубы;- минимальное количество стыков, ввиду большой длины в бухте.Технические характеристики:ПНД полиэтилена низкого давленияСопротивление к жатию: не менее: 350НПрочность при растяжении до разрыва, не менее: 300 НВнешний диаметр: 20 ±0,8 ммВнутренний диаметр: 14,1 ±0,8 ммТемпература монтажа: -40 ?С до +90 ?СТемпература эксплуатации: -55 ?С до +90 ?ССтепень защиты: IP55Длина: в бухте 100 м

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высокоскользящий внутренний слой	Нет
Высота,м	0.22
Маслостойкая	Нет
Номинальный диаметр ,мм	20
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	HB
Продольные прорези	Нет
Статический радиус изгиба ,мм	3
Температура эксплуатации ,град.С	-55...90
Ширина,м	0.54
Внешний диаметр ,мм	20
Внутренний диаметр ,мм	14.1
Степень защиты IP	IP55
Усточивость к УФ-излучению	Да

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок	12 месяцев
Материал	Полиэтилен
Не содержит (без) галогенов	Да
Цвет	Черный