



## Труба гофрированная ПНД d25мм с протяжкой черн. (уп.50м) Rexant 28-0025-3

28-0025-3

### Описание

Труба гофрированная из ПНД с зондом, черная Ø 25 мм (бухта 50 м/уп.) REXANT из полиэтилена низкого давления отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Применяется для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях из негорючих материалов жилых, административных и производственных зданий и сооружений. Область применения: - прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В; - прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций; - использование в огнестойких кабельных линиях. Надежность и безопасность: - высокая коррозионная и химическая стойкость; - повышенная морозостойкость по сравнению с гофрированными трубами из ПВХ и ПП. - труба способна выдерживать отрицательные температуры до -55 °С, без изменения своих физико-механических характеристик; - стойкая к ультрафиолету (УФ), устойчива к фотоокислительному старению (эксплуатация на открытом воздухе при воздействии прямых солнечных лучей); - труба способна выдерживать большие механические нагрузки (допускается заливка бетоном); - устойчива к воздействию влаги, которой она может подвергаться в режиме нормальной эксплуатации; - труба обладает соответствующей теплостойкостью. Быстрый и легкий монтаж: - удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда (протяжки); - легкость монтажа за счет гибкости и эластичности трубы; - минимальное количество стыков, ввиду большой длины в бухте. Технические характеристики: ПНД полиэтилена низкого давления Соппротивление к жатию, не менее: 350 Н Прочность при растяжении до разрыва, не менее: 450 Н Внешний диаметр: 25 ±1,0 мм Внутренний диаметр: 18,3 ±1,0 мм Температура монтажа: -40 °С до +90 °С Температура эксплуатации: -55 °С до +90 °С Степень защиты: IP55 Длина: в бухте 50 м

### Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высокоскользящий внутренний слой	Нет
Высота,м	0.23
Маслостойкая	Нет
Номинальный диаметр ,мм	25
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	НВ
Продольные прорези	Нет
Статический радиус изгиба ,мм	3



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Температура эксплуатации ,град.С	-55...90
Ширина,м	0.48
Внешний диаметр ,мм	25
Внутренний диаметр ,мм	18.3
Степень защиты IP	IP55
Цвет	Черный
Гарантийный срок	12 месяцев
Материал	Полиэтилен
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Не содержит (без) галогенов	Да