





Труба гофрированная ПНД d25мм с протяжкой черн. (уп.50м) Rexant 28-0025-3

28-0025-3

Описание

Труба гофрированная из ПНД с зондом, черная О 25 мм (бухта 50 м/уп.) RExANT из полиэтилена низкого давления отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Применяется для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях из несгораемых материалов жилых, административных и производственных зданий и сооружений. Область применения: прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В;- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и ІТ-сетей и коммуникаций;- использование в огнестойких кабельных линиях. Надежность и безопасность:- высокая коррозионная и химическая стойкость;- повышенная морозостойкость по сравнению с гофрированными трубами из ПВХ и ПП. - труба способна выдерживать отрицательные температуры до -55 ?С, без изменения своих физико-механических характеристик;- стойкая к ультрафиолету (УФ), устойчива к фотоокислительному старению (эксплуатация на открытом воздухе при воздействии прямых солнечных лучей);- труба способна выдерживать большие механические нагрузки (допускается заливка бетоном);- устойчива к воздействию влаги, которой она может подвергаться в режиме нормальной эксплуатации;- труба обладает соответствующей теплостойкостью. Быстрый и легкий монтаж:удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда (протяжки);- легкость монтажа за счет гибкости и эластичности трубы;- минимальное количество стыков, ввиду большой длины в бухте.Технические характеристики:ПНД полиэтилена низкого давленияСопротивление к жатию, не менее: 350 НПрочность при растяжении до разрыва, не менее: 450 НВнешний диаметр: $25 \pm 1,0 \text{ ммВнутренний диаметр}$: $18,3 \pm 1,0$ ммТемпература монтажа: -40 ?С до +90 ?СТемпература эксплуатации: -55 ?С до +90 ?ССтепень защиты: ІР55Длина: в бухте 50 м

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высокоскользящий внутренний слой	Нет
Высота,м	0.23
Маслостойкая	Нет
Материал	Полиэтилен
Номинальный диаметр ,мм	25
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	НВ
Продольные прорези	Нет



Степень защиты IP

OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Статический радиус изгиба ,мм
 3

 Температура эксплуатации ,град.С
 -55...90

 Усточивость к УФ-излучению
 Да

 Ширина,м
 0.48

 Внешний диаметр ,мм
 25

 Внутренний диаметр ,мм
 18.3

 Цвет
 Черный

Гарантийный срок 12 месяцев

IP55

Не содержит (без) галогенов Да