ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Труба гофрированная ПНД d32мм с протяжкой черн. (уп.25м) Rexant 28-0032-3

28-0032-3

## Описание

Труба гофрированная из ПНД с зондом, черная О 32 мм (бухта 25 м/уп.) RExANT из полиэтилена низкого давления отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Применяется для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях из несгораемых материалов жилых, административных и производственных зданий и сооружений.Область применения:- прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В;- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций;- использование в огнестойких кабельных линиях.Надежность и безопасность:- высокая коррозионная и химическая стойкость;- повышенная морозостойкость по сравнению с гофрированными трубами из ПВХ и ПП; - труба способна выдерживать отрицательные температуры до -55 ?С, без изменения своих физико-механических характеристик;- стойкая к ультрафиолету (УФ), устойчива к фотоокислительному старению (эксплуатация на открытом воздухе при воздействии прямых солнечных лучей);- труба способна выдерживать большие механические нагрузки (допускается заливка бетоном);- устойчива к воздействию влаги, которой она может подвергаться в режиме нормальной эксплуатации;- труба обладает соответствующей теплостойкостью.Быстрый и легкий монтаж:- удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда (протяжки);- легкость монтажа за счет гибкости и эластичности трубы;- минимальное количество стыков, ввиду большой длины в бухте.Технические характеристики:ПНД полиэтилена низкого давленияСопротивление к жатию, не менее: 350 НПрочность при растяжении до разрыва, не менее: 650 НВнешний диаметр: 32 ±1,5 ммВнутренний диаметр: 24,3 ±1,5 ммТемпература монтажа: -40 ?С до +90 ?СТемпература эксплуатации: -55 ?С до +90 ?ССтепень защиты: IP55Длина: в бухте 25 м

## Общие

| | |
|---|---|
| Вид товара | Труба гофрированная пластиковая |
| Высокоскользящий внутренний слой | Нет |
| Высота,м | 0.23 |
| Маслостойкая | Нет |
| Материал | Полиэтилен |
| Номинальный диаметр ,мм | 32 |
| Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 | HB |
| Продольные прорези | Нет |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Статический радиус изгиба ,мм | 3 |
| Температура эксплуатации ,град.С | -55...90 |
| Усточивость к УФ-излучению | Да |
| Ширина,м | 0.48 |
| Внешний диаметр ,мм | 32 |
| Внутренний диаметр ,мм | 24.3 |
| Степень защиты IP | IP55 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Цвет | Черный |