ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Труба гофрированная ПНД d40мм с протяжкой черн. (уп.15м) Rexant 28-0040-3

28-0040-3

Описание

Труба гофрированная из ПНД с зондом, черная О 40 мм (бухта 15 м/уп.) RExANT из полиэтилена низкого давления, отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Применяется для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях из несгораемых материалов жилых, административных и производственных зданий и сооружений. Область применения: - прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В; - прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций; - использование в огнестойких кабельных линиях. Надежность и безопасность: - высокая коррозионная и химическая стойкость; - повышенная морозостойкость по сравнению с гофрированными трубами из ПВХ и ПП; - труба способна выдерживать отрицательные температуры до -55 ?С, без изменения своих физико-механических характеристик; - стойкая к ультрафиолету (УФ), устойчива к фотоокислительному старению (эксплуатация на открытом воздухе при воздействии прямых солнечных лучей); - труба способна выдерживать большие механические нагрузки (допускается заливка бетоном); - устойчива к воздействию влаги, которой она может подвергаться в режиме нормальной эксплуатации; - труба обладает соответствующей теплостойкостью. Быстрый и легкий монтаж: - удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда (протяжки); - легкость монтажа за счет гибкости и эластичности трубы; - минимальное количество стыков, ввиду большой длины в бухте. Технические характеристики: ПНД полиэтилена низкого давления Сопротивление к жатию, не менее: 350 Н Прочность при растяжении до разрыва, не менее: 750 Н Внешний диаметр: 40 ±0,6 мм Внутренний диаметр: 31 ±0,6 мм Температура монтажа: -40 ?С до +90 ?С Температура эксплуатации: -55 ?С до +90 ?С Степень защиты: IP66 Длина: в бухте 15 м

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высокоскользящий внутренний слой	Нет
Высота,м	0.22
Гарантийный срок	12 месяцев
Маслостойкая	Нет
Материал	Полиэтилен
Не содержит (без) галогенов	Да
Номинальный диаметр ,мм	40

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	HB
Продольные прорези	Нет
Степень защиты IP	IP55
Температура эксплуатации ,град.С	-55...90
Усточивость к УФ-излучению	Нет
Цвет	Черный
Ширина,м	0.44
Внешний диаметр ,мм	40
Внутренний диаметр ,мм	31.2