



## Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d25мм 350Н/5 СМ2 (дл.3м) Ruvinil 52500(3)

52500(3)

### Описание

Труба жесткая ПВХ легкой серии Ø25 Ruvinil применяется для прокладки электрических и слаботочных сетей. Изготовлена из огнеупорного материала, может использоваться для скрытого и наружного монтажа. Гладкая поверхность внутренних стенок значительно ускоряет и облегчает затяжку кабелей. Стандартная длина поставки – 3 м. При необходимости можно нарезать под нужный размер.

Особенности:

- может прокладываться в полых стенах и в бетоне;
- не предназначена для прокладки в грунте;
- не поддерживает горение в отсутствие открытого огня;
- температура эксплуатации – -20...+60 °С;
- поставляется без муфты;
- имеет 2-й класс прочности на сжатие и удары;
- содержит галогены.

### Общие

Вид товара	Пластиковая труба для электропроводки
Гибкость	Жесткий (-ая)
Для полых стен	Да
Для прокладки в грунте	Нет
Класс прочности на сжатие	Легкая (класс 2)
Огнеупорное исполнение	Да
Подходит для установки в бетон	Да
Рабочая температура ,град.С	-5...60
С муфтой	Нет
Ударопрочность	Легкая (класс 2)
Внешний диаметр ,мм	25



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Внутренний диаметр ,мм	22.4
Скрытый монтаж	Да
Не содержит (без) галогенов	Нет
Цвет	Серый
Температура эксплуатации с ,град.С	-25...60
Гарантийный срок	1 год
Для наружной установки	Да
Материал	Поливинилхлорид (PVC)