



**Труба гладкая ПВХ жесткая
 тяжелая d40мм сер. (дл.2м)
 DКС 62540**

62540

Описание

Жесткие гладкие трубы ДКС из ПВХ тяжелой серии применяются для защиты от повреждений кабеля для электрических, компьютерных, телевизионных, телефонных сетей. Трубы предназначены для открытой прокладки в помещениях или на открытом воздухе (при этом основание должно быть выполнено из трудносгораемых/негораемых материалов). При прокладке на улице необходимо позаботиться о том, чтобы труба не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей и осадков. Диаметр трубы – 40 мм. Материал – ПВХ, не распространяющий горение и устойчивый к старению. Цвет: серый, RAL 7035. Монтаж может производиться при температуре от – 5 °C до + 60 °C, а эксплуатация труб – при температуре от – 25 °C до + 60 °C. Длина – 2 метра

Общие

Вид товара	Пластиковая труба для электропроводки
Высота,м	0.04
Гарантийный срок	2 года
Гибкость	Жесткий (-ая)
Для полых стен	Да
Для прокладки в грунте	Нет
Класс прочности на сжатие	Тяжелая (класс 4)
Огнеупорное исполнение	Нет
Подходит для установки в бетон	Да
Рабочая температура ,град.С	-25...-25
С муфтой	Нет
Серия	Express
Ударопрочность	Тяжелая (класс 4)
Ширина,м	0.04
Внешний диаметр ,мм	40

Внутренний диаметр ,мм	36.6
Скрытый монтаж	Да
Не содержит (без) галогенов	Нет
Цвет	Серый
Температура эксплуатации с ,град.С	-25...60
Для наружной установки	Да
Материал	Поливинилхлорид (PVC)