



Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d25мм сер. (дл.3м) ДКС 63925

63925

Описание

В состав системы "Express" входят жесткие и гибкие армированные трубы, аксессуары для их крепления и соединения, корпуса для накладного монтажа электроустановочных изделий ДКС серии "Viva". Серия применяется для прокладки электропроводки внутри помещений и в монолитном бетоностроении. Трубы 6UF серии "Express" (атмосферостойкие) могут также прокладываться открыто, по фасадам зданий. Трубы этой серии устойчивы к старению и воздействию влаги, имеют сертификат пожарной безопасности. Гладкая внутренняя поверхность исключает риск повреждения кабеля при прокладке. Материал, из которого изготовлены трубы, демонстрирует отличные электроизоляционные характеристики, он устойчив к ультрафиолету, механическим нагрузкам и перепадам температуры. Длина сегмента легкой трубы - 3 метра, диаметр - 25 мм. Цвет - серый.

Общие

Вид товара	Пластиковая труба для электропроводки
Высота,м	0.025
Гибкость	Жесткий (-ая)
Для полых стен	Да
Для прокладки в грунте	Нет
Класс прочности на сжатие	Тяжелая (класс 4)
Не содержит (без) галогенов	Нет
Огнеупорное исполнение	Нет
Подходит для установки в бетон	Да
Рабочая температура ,град.С	-25...-25
С муфтой	Нет
Ударопрочность	Тяжелая (класс 4)
Ширина,м	0.025
Внешний диаметр ,мм	25
Внутренний диаметр ,мм	22.7



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Скрытый монтаж	Да
Гарантийный срок	2 года
Цвет	Серый
Температура эксплуатации с ,град.С	-25...60
Для наружной установки	Да
Серия	Express
Материал	Поливинилхлорид (PVC)