



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Труба гофрированная ПНД гибкая легкая d20мм с протяжкой черн. (уп.25м) DKC 7172025

7172025

Описание

Гибкие гофрированные трубы легкой серии укладываются в штробы стен, стяжку полов (при этом их надо размещать на несгораемых основаниях), а также используются в монолитном бетоностроении. Труба влагуостойчива и обеспечивает степень пыле- и влагозащиты до IP 55 (при использовании специальных аксессуаров). Диаметр – 20 мм. Цвет - черный. Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД). Легкие гибкие гофрированные трубы имеют широкий диапазон температур монтажа и эксплуатации: - от -40 °С до +90 °С. Длина - 25 метров.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.19
Гарантийный срок	15 лет
Материал	Полиэтилен
Номинальный диаметр ,мм	20
Продольные прорези	Да
Серия	Octopus
Статический радиус изгиба ,мм	60
Температура эксплуатации ,град.С	-40...90
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Ширина,м	0.39
Внешний диаметр ,мм	19.5
Внутренний диаметр ,мм	14.5
Цвет	Черный
Степень защиты IP	IP55