



Труба гофрированная ПНД гибкая легкая d20мм с протяжкой черн. (уп.50м) DKC 7172050

7172050

Описание

Гибкие гофрированные трубы легкой серии укладываются в штробы стен, стяжку полов (при этом их надо размещать на несгораемых основаниях), а также используются в монолитном бетоностроении. Труба влагоустойчива и обеспечивает степень пыле- и влагозащиты до IP 55 (при использовании специальных аксессуаров). Диаметр – 20 мм. Цвет - черный. Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД). Легкие гибкие гофрированные трубы имеют широкий диапазон температур монтажа и эксплуатации: - от -40 °C до +90 °C. Длина - 50 метров.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.18
Гарантийный срок	15 лет
Материал	Полиэтилен
Номинальный диаметр ,мм	20
Продольные прорези	Да
Серия	Octopus
Статический радиус изгиба ,мм	60
Степень защиты IP	IP55
Температура эксплуатации ,град.С	-40...90
Ширина,м	0.5
Внешний диаметр ,мм	19.5
Внутренний диаметр ,мм	14.5
Цвет	Черный
Устойчивость к УФ-излучению	Да