





Труба гофрированная ПА 6 гибкая d10мм без протяжки темн. сер. (уп.50м) DKC 8001050

8001050

Описание

Трубы такого типа рекомендуется прокладывать в пустотах фальш-полов и фальш-потолков, по несгораемым и трудносгораемым основаниям (открыто), а также внутри корпусов оборудования и по ним. Трубы устойчивы не только к воспламенению, но и к воздействию ультрафиолета, а потому для их прокладки не надо организовывать особые условия, чтобы защитить их от воздействия солнечных лучей. В бухте - 50 метров. Диаметр трубы - 10 мм. Цвет трубы - темно-серый. ПВ-0. IP 67

Общие

| Вид товара | Труба гофрированная пластиковая |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Высота,м | 0.1 |
| Гарантийный срок | 15 лет |
| Маслостойкая | Да |
| Материал | Полиамид 6 |
| Номинальный диаметр ,мм | 10 |
| Продольные прорези | Да |
| Серия | Octopus |
| Статический радиус изгиба ,мм | 20 |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Температура эксплуатации ,град.С | -40105 |
| Ширина,м | 0.4 |
| Внешний диаметр ,мм | 10.1 |
| Внутренний диаметр ,мм | 6.8 |
| Цвет | Серый |
| Усточивость к УФ-излучению | Да |
| Не содержит (без) галогенов | Да |