



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



Труба гофрированная ПА 6  
гибкая d10мм без протяжки  
темн. сер. (уп.50м) DKC  
8001050

8001050

## Описание

Трубы такого типа рекомендуется прокладывать в пустотах фальш-полов и фальш-потолков, по несгораемым и трудносгораемым основаниям (открыто), а также внутри корпусов оборудования и по ним. Трубы устойчивы не только к воспламенению, но и к воздействию ультрафиолета, а потому для их прокладки не надо организовывать особые условия, чтобы защитить их от воздействия солнечных лучей. В бухте - 50 метров. Диаметр трубы - 10 мм. Цвет трубы - темно-серый. ПВ-0. IP 67

## Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.1
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиамид 6
Номинальный диаметр ,мм	10
Продольные прорези	Да
Серия	Octopus
Статический радиус изгиба ,мм	20
Степень защиты IP	IP68
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Цвет	Серый
Ширина,м	0.4
Внешний диаметр ,мм	10.1
Внутренний диаметр ,мм	6.8



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Не содержит (без) галогенов

Да