



## Труба гофрированная ПА 6 гибкая d25мм без протяжки темн. сер. (уп.50м) ДКС 80025

80025

### Описание

Труба ПОЛИАМИД ПА6V0 гофро без протяж. d25мм т. сер. (уп.50м) ДКС 80025предназначается для прокладывания электрической проводки. Это изделие имеет отменные технические характеристики, что позволяет использовать его, как в середине, так и снаружи разнообразных помещений . Чаще всего данное изделие прокладывается под землей. Особенности • Диаметр трубы составляет 25 миллиметра, что позволяет использовать ее в различных целях. • Допускается эксплуатация данного изделия температурных диапазонах от -40 до +105 градусов. • Благодаря эргономичной конструкции электропроводка внутри данного изделия защищена от воздействия пыли, грязи, влаги, огня и т.д. • Данные изделия после производства проходят все необходимые испытания, что обеспечивает безопасные условия эксплуатации. • Небольшие габариты и вес данного устройства обеспечивают простоту процесса прокладки трубы. • Производится данное изделие согласно стандартам ГОСТ Р53313-2009 и нормативному регламенту изготовления, что обеспечивает прочность и долгий срок эксплуатации, а также высокий степень устойчивости к горению. • Производятся данные изделия из поливинилхлорида, что обеспечивает ей долгосрочность реализации, а также защиту от разнообразных негативных воздействий окружающей среды.

### Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.186
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиамид 6
Номинальный диаметр ,мм	25
Продольные прорези	Да
Серия	Octopus
Статический радиус изгиба ,мм	50
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Цвет	Серый



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Ширина,м	0.621
Внешний диаметр ,мм	25.7
Внутренний диаметр ,мм	20
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Степень защиты IP	IP68
Не содержит (без) галогенов	Да