



Изолента х/б 18мм двусторонняя 11.3м 80г Proconnect 09-2409-4

09-2409-4

Описание

Изоляционная хлопчатобумажная лента Proconnect двухсторонняя изготавливается по ГОСТу 2162-97. Данный вид изоленты отличается от обычной тем, что она производится на основе хлопчатобумажной ткани. На обе стороны ленты нанесен клеевой слой. Это позволяет использовать ленту в качестве электроизоляции и промежуточного слоя изоляции. Изолента хлопчатобумажная Proconnect сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур $-30...+30$ °С, поэтому ее можно использовать именно в российской местности. Эта изолента используется в неагрессивных средах. Является прекрасной механической защитой. Поставляется в индивидуальном пакете для длительного сохранения свойств. Характеристики: Материал: основа из хлопчатобумажной ткани и каучуковый клеевой слой Электрическая прочность: 1000 В Ширина: 18 мм Длина: 11,3 м Вес ролика: 80 г Разрывная нагрузка: 6,3 кгс/см Температура использования: $-30...+30$ °С

Общие

Вид товара	Скотч и изоляционная лента
Высота, м	0.02
Гарантийный срок	24 месяца
Длина, м	0.08
Материал	Ткань
Страна	Российская Федерация
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Цвет	Черный
Вулканизация	Нет
Двухсторонний	Да
Изоляционная	Да
Самозатухающий	Нет
Температуростойкость ,град.С	$-30...30$
Толщина, мм	0



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина ,мм	80
Подходит для высокого напряжения	Нет
Самосваривающийся/Амальгамирующий	Нет
Термостойкость до ,град.С	100
ПРОЗРАЧНЫЙ	Нет