



## Изолента х/б 18мм двусторонняя 31.9м 200г Proconnect 09-2421-4

09-2421-4

### Описание

Изоляционная хлопчатобумажная лента Proconnect двухсторонняя изготавливается по ГОСТу 2162-97. Данный вид изоленды отличается от обычной тем, что она производится на основе хлопчатобумажной ткани. На обе стороны ленты нанесен клеевой слой. Это позволяет использовать ленту в качестве электроизоляции и промежуточного слоя изоляции. Изолента хлопчатобумажная Proconnect сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур  $-30...+30$  °С, поэтому ее можно использовать именно в российской местности. Эта изоленда используется в неагрессивных средах. Является прекрасной механической защитой. Поставляется в индивидуальном пакете для длительного сохранения свойств. Характеристики: Электрическая прочность: 1000 В Ширина: 18 мм Длина: 31,9 м Вес ролика: 200 г Разрывная нагрузка: 6,3 кгс/см

### Общие

Вид товара	Скотч и изоляционная лента
Высота, м	0.02
Длина, м	0.18
Материал	Ткань
Страна	Российская Федерация
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Цвет	Черный
Вулканизация	Нет
Двухсторонний	Да
Изоляционная	Да
Самозатухающий	Нет
Температуростойкость ,град.С	-30...30
Толщина, мм	0
Ширина ,мм	120
Подходит для высокого напряжения	Нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Самосваривающийся/Амальгамирующий

Нет

Термостойкость до ,град.С

100

Гарантийный срок

24 месяца

ПРОЗРАЧНЫЙ

Нет