



Изолента х/б 18мм двусторонняя 31.9м 200г Proconnect 09-2421-4

09-2421-4

Описание

Изоляционная хлопчатобумажная лента Proconnect двухсторонняя изготавливается по ГОСТу 2162-97. Данный вид изоленты отличается от обычной тем, что она производится на основе хлопчатобумажной ткани. На обе стороны ленты нанесен клеевой слой. Это позволяет использовать ленту в качестве электроизоляции и промежуточного слоя изоляции. Изолента хлопчатобумажная Proconnect сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур -30...+30 °C, поэтому ее можно использовать именно в российской местности. Эта изолента используется в неагрессивных средах. Является прекрасной механической защитой. Поставляется в индивидуальном пакете для длительного сохранения свойств. Характеристики: Электрическая прочность: 1000 В. Ширина: 18 мм. Длина: 31,9 м. Вес ролика: 200 г. Разрывная нагрузка: 6,3 кгс/см.

Общие

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Вид товара | Скотч и изоляционная лента |
| Высота, м | 0.02 |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Длина, м | 0.18 |
| Материал | Ткань |
| Прозрачный | Нет |
| Страна | Российская Федерация |
| Цвет | Черный |
| Вулканизация | Нет |
| Двухсторонний | Да |
| Изоляционная | Да |
| Самозатахющий | Нет |
| Температуростойкость ,град.С | -30...30 |
| Толщина, мм | 0 |
| Подходит для высокого напряжения | Нет |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Самосваривающийся/Амальгамирующий | Нет |
| Термостойкость до ,град.С | 100 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Да |