



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Изолента ХБ 1-ПОЛ 15мм/10м (100г) PROxima EKF plc-hb-pol1- 1

plc-hb-pol1-1

### Описание

Изолента EKF изготавливается из высококачественного негорючего ПВХ. Представляет собой расходный материал для проведения бытовых и строительных электромонтажных работ. Лента изоляционная прорезиненная на основе хлопчатобумажного волокна EKF предназначена для работ в условиях неагрессивных сред. 1ПОЛ – для промышленного применения, односторонняя обычной липкости (по ГОСТ2162-97). Используется для электроизоляции, в целях маркировки, а также для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и др. Устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению. Клеевой слой на резиновой основе.

### Общие

Вид товара	Скотч и изоляционная лента
Высота, м	0.016
Длина, м	0.09
Материал	Ткань
Светоотражающая (флуоресцентная)	Нет
Страна	Российская Федерация
Устойчивость к УФ-излучению	Нет
Цвет	Черный
Вулканизация	Нет
Двухсторонний	Нет
Изоляционная	Да
Самозатухающий	Нет
Температуростойкость ,град.С	-30...30
Толщина, мм	0
Ширина ,мм	90



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Подходит для высокого напряжения	Нет
Самосваривающийся/Амальгамирующий	Нет
ПРОЗРАЧНЫЙ	Нет
Гарантийный срок	1 год