



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



Изолента класс А 0.18x19мм  
(рул.20м) красн. EKF plc-iz-a-r  
plc-iz-a-r

## Описание

• **НАЗНАЧЕНИЕ** Изолента представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции, вальцево-каландровым способом, с нанесенным на одну сторону клеевым слоем, и разрезанную на полосы определенной ширины. Вещества, входящие в состав основы изоленты и клеевого слоя, препятствуют возгоранию и плавлению пленки (горение возможно только при воздействии открытого пламени). • **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Применяется в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах, диапазон рабочих температур от -50°C до 80°C, электрическая прочность изоленты на пробой – 5 кВ. • **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Электротехнические свойства изоленты определяются свойствами полимерной композиции и клеевого слоя. • **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ** не требуются

## Общие

Вид товара	Скотч и изоляционная лента
Высота, м	0.137
Гарантийный срок	1 год
Длина, м	0.073
Прозрачный	Нет
Светоотражающая (флуоресцентная)	Нет
Страна	Китай
Цвет	Красный
Вулканизация	Нет
Двухсторонний	Нет
Изоляционная	Да
Самозатухающий	Да
Температуростойкость ,град.С	-50...80
Толщина, мм	0
Подходит для высокого напряжения	Да



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Самосваривающийся/Амальгамирующий

Нет

Устойчивость к УФ-излучению

Да

Материал

Поливинилхлорид (PVC)