ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Изолента класс А 0.18х19мм (рул.20м) син. EKF plc-iz-a-s

plc-iz-a-s

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕИзолента представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции, вальцево-каландровым способом, с нанесенным на одну сторону клеевым слоем, и разрезанную на полосы определенной ширины.Вещества, входящие в состав основы изоленты и клеевого слоя, препятствуют возгоранию и плавлению пленки (горение возможно только при воздействии открытого пламени). • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах, диапазон рабочих температур от -50°С до 80°С, электрическая прочность изоленты на пробой – 5 кВ.• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Электротехнические свойства изоленты определяются свойствами полимерной композиции и клеевого слоя.• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫне требуются

Общие

Вид товара	Скотч и изоляционная лента
Высота,м	0.081
Гарантийный срок	1 год
Длина, м	0.02
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Прозрачный	Нет
Светоотражающая (флуоресцентная)	Нет
Страна	Китай
Усточивость к УФ-излучению	Да
Цвет	Синий
Вулканизация	Нет
Двухсторонний	Нет
Изоляционная	Да
Самозатухающий	Да
Температуростойкость ,град.С	-50...80

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Толщина, мм	0
Подходит для высокого напряжения	Да
Самосваривающийся/Амальгамирующий	Нет