





Изолента класс А 0.18х19мм (рул.20м) бел. EKF plc-iz-a-w

plc-iz-a-w

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕИзолента представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции, вальцево-каландровым способом, с нанесенным на одну сторону клеевым слоем, и разрезанную на полосы определенной ширины.Вещества, входящие в состав основы изоленты и клеевого слоя, препятствуют возгоранию и плавлению пленки (горение возможно только при воздействии открытого пламени). • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах, диапазон рабочих температур от -50°C до 80°C, электрическая прочность изоленты на пробой – 5 кВ.• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Электротехнические свойства изоленты определяются свойствами полимерной композиции и клеевого слоя. • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫне требуются

Общие

| Вид товара | Скотч и изоляционная лента |
|----------------------------------|----------------------------|
| Высота,м | 0.035 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Длина, м | 0.094 |
| Материал | Поливинилхлорид (PVC) |
| Прозрачный | Нет |
| Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет |
| Страна | Китай |
| Усточивость к УФ-излучению | Да |
| Цвет | Белый |
| Вулканизация | Нет |
| Двухсторонний | Нет |
| Изоляционная | Да |
| Самозатухающий | Да |
| Температуростойкость ,град.С | -5080 |



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

| Толщина, мм | 0 |
|-----------------------------------|-----|
| Подходит для высокого напряжения | Да |
| Самосваривающийся/Амальгамирующий | Нет |