



Изолента класс А 0.18x19мм (рул.20м) желт. ЕКF plc-iz-a-y plc-iz-a-y

Описание

- НАЗНАЧЕНИЕ** Изолента представляет собой поливинилхоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции, вальцово-каландральным способом, с нанесенным на одну сторону клеевым слоем, и разрезанную на полосы определенной ширины. Вещества, входящие в состав основы изоленты и клеевого слоя, препятствуют возгоранию и плавлению пленки (горение возможно только при воздействии открытого пламени).
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Применяется в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах, диапазон рабочих температур от -50°C до 80°C, электрическая прочность изоленты на пробой – 5 кВ.
- ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Электротехнические свойства изоленты определяются свойствами полимерной композиции и клеевого слоя.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ** не требуются

Общие

Вид товара	Скотч и изоляционная лента
Высота, м	0.188
Длина, м	0.072
Светоотражающая (флуоресцентная)	Нет
Страна	Китай
Цвет	Желтый
Вулканизация	Нет
Двухсторонний	Нет
Изоляционная	Да
Самозатухающий	Да
Температуростойкость ,град.С	-50...80
Толщина, мм	0
Подходит для высокого напряжения	Да
Самосваривающийся/Амальгамирующий	Нет
Устойчивость к УФ-излучению	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок

1 год

ПРОЗРАЧНЫЙ

Нет

МАТЕРИАЛ

Поливинилхлорид (PVC)