



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Изолента ПВХ 19мм (рул.20м)
черн. SafeFlex EKF plc-iz-sf-b
plc-iz-sf-b

Описание

Изолента EKF изготавливается из высококачественного негорючего ПВХ. Представляет собой расходный материал для проведения бытовых и строительных электромонтажных работ. Лента изоляционная прорезиненная на основе хлопчатобумажного волокна EKF предназначена для работ в условиях неагрессивных сред. 1ПОЛ – для промышленного применения, односторонняя обычной липкости (по ГОСТ2162-97). Используется для электроизоляции, в целях маркировки, а также для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и др. Устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению. Клеевой слой на резиновой основе.

Общие

Вид товара	Скотч и изоляционная лента
Высота, м	0.02
Гарантийный срок	1 год
Длина, м	0.072
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Прозрачный	Нет
Светоотражающая (флуоресцентная)	Нет
Страна	Китай
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Цвет	Черный
Вулканизация	Нет
Двухсторонний	Нет
Изоляционная	Да
Самозатухающий	Да
Температуростойкость ,град.С	-50...80



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Толщина, мм	0
Ширина, мм	72
Подходит для высокого напряжения	Да
Самосваривающийся/Амальгамирующий	Нет