





Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) зел. SafeFlex EKF plc-iz-sf-g

plc-iz-sf-g

Описание

Изолента ЕКF изготавливается из высококачественного негорючего ПВХ. Представляет собой расходный материал для проведения бытовых и строительных электромонтажных работ. Лента изоляционная прорезиненная на основе хлопчатобумажного волокна ЕКF предназначена для работ в условиях неагрессивных сред. 1ПОЛ – для промышленного применения, односторонняя обычной липкости (по ГОСТ2162-97). Используется для электроизоляции, в целях маркировки, а также для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и др. Устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению. Клеевой слой на резиновой основе.

Общие

| Вид товара | Скотч и изоляционная лента |
|----------------------------------|----------------------------|
| Высота,м | 0.02 |
| Длина, м | 0.06 |
| Материал | Поливинилхлорид (PVC) |
| Прозрачный | Нет |
| Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет |
| Страна | Китай |
| Усточивость к УФ-излучению | Да |
| Цвет | Зеленый |
| Вулканизация | Нет |
| Двухсторонний | Нет |
| Изоляционная | Да |
| Самозатухающий | Да |
| Температуростойкость ,град.С | -5080 |
| Толщина, мм | 0 |



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Подходит для высокого напряжения Да
Самосваривающийся/Амальгамирующий Нет
Гарантийный срок 1 год