





## Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) крас. SafeFlex EKF plc-iz-sf-r

plc-iz-sf-r

## Описание

Изолента ЕКF изготавливается из высококачественного негорючего ПВХ. Представляет собой расходный материал для проведения бытовых и строительных электромонтажных работ. Лента изоляционная прорезиненная на основе хлопчатобумажного волокна ЕКF предназначена для работ в условиях неагрессивных сред. 1ПОЛ – для промышленного применения, односторонняя обычной липкости (по ГОСТ2162-97).Используется для электроизоляции, в целях маркировки, а также для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и др. Устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению. Клеевой слой на резиновой основе.

## Общие

Вид товара	Скотч и изоляционная лента
Высота,м	0.02
Гарантийный срок	1 год
Длина, м	0.07
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Прозрачный	Нет
Светоотражающая (флуоресцентная)	Нет
Страна	Китай
Цвет	Красный
Вулканизация	Нет
Двухсторонний	Нет
Изоляционная	Да
Самозатухающий	Да
Температуростойкость ,град.С	-5080
Толщина, мм	0



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Подходит для высокого напряжения Да

Самосваривающийся/Амальгамирующий Нет

Усточивость к УФ-излучению Да