



Изолента ПВХ 15мм (рул.5м)
 син. SafeFlex Auto EKF plc-iz-sfau-s

plc-iz-sfau-s

Описание

Изолента EKF изготавливается из высококачественного негорючего ПВХ. Представляет собой расходный материал для проведения бытовых и строительных электромонтажных работ. Лента изоляционная прорезиненная на основе хлопчатобумажного волокна EKF предназначена для работ в условиях неагрессивных сред. 1ПОЛ – для промышленного применения, односторонняя обычной липкости (по ГОСТ2162-97). Используется для электроизоляции, в целях маркировки, а также для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и др. Устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению. Клеевой слой на резиновой основе. Вес рулона изоленты составляет 18,5 грамм.

Общие

Вид товара	Скотч и изоляционная лента
Высота, м	0.015
Гарантийный срок	1 год
Длина, м	0.045
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Прозрачный	Нет
Светоотражающая (флуоресцентная)	Нет
Страна	Китай
Цвет	Синий
Вулканизация	Нет
Двухсторонний	Нет
Изоляционная	Да
Самозатухающий	Да
Температуростойкость ,град.С	-50...80
Толщина, мм	0



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Подходит для высокого напряжения	Да
Самосваривающийся/Амальгамирующий	Нет
Устойчивость к УФ-излучению	Да