



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



Иzolenta самослипающаяся  
15ммx5м PROSELF черн. ЭРА  
B0027916

B0027916

## Описание

Призвана обеспечить надёжный монолитный слой электроизоляции при проведении электротехнических работ, сращивании и жгутировании. Отличительная особенность - в способности к самослипанию за счёт эффекта самовулканизации. Применяется для создания изоляции при электротехнических работах. Обладает высокими диэлектрическими свойствами. Рекомендовано для использования в условии высокой влажности, при условии неподвижного соединения. Применение: Отделить защитный лайнер перед применением ленты. Обмотать изолируемый участок, растягивая ленту и накладывая слои один на другой. Через минуту между слоями ленты происходит самовулканизация и образуется монолитный слой изоляции.

## Общие

Вид товара	Скотч и изоляционная лента
Высота, м	0.02
Длина, м	0.075
Материал	Этиленпропиленовая резина (epdm)
Светоотражающая (флуоресцентная)	Да
Страна	Китай
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Цвет	Черный
Вулканизация	Да
Двухсторонний	Нет
Изоляционная	Да
Самозатухающий	Да
Температуростойкость ,град.С	-50...70
Толщина, мм	0
Ширина ,мм	75



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Подходит для высокого напряжения	Да
Самосваривающийся/Амальгамирующий	Да
Термостойкость до ,град.С	90
ПРОЗРАЧНЫЙ	Нет