



Иzolenta самослипающаяся 15ммx5м PROSELF черн. ЭРА B0027916

B0027916

Описание

Призвана обеспечить надёжный монолитный слой электроизоляции при проведении электротехнических работ, сращивании и жгутировании. Отличительная особенность - в способности к самослипанию за счёт эффекта самовулканизации. Применяется для создания изоляции при электротехнических работах. Обладает высокими диэлектрическими свойствами. Рекомендовано для использования в условии высокой влажности, при условии неподвижного соединения. Применение: Отделить защитный лайнер перед применением ленты. Обмотать изолируемый участок, растягивая ленту и накладывая слои один на другой. Через минуту между слоями ленты происходит самовулканизация и образуется монолитный слой изоляции.

Общие

Вид товара	Скотч и изоляционная лента
Высота, м	0.02
Длина, м	0.075
Материал	Этиленпропиленовая резина (epdm)
Прозрачный	Нет
Светоотражающая (флуоресцентная)	Да
Страна	Китай
Цвет	Черный
Вулканизация	Да
Двухсторонний	Нет
Изоляционная	Да
Самозатухающий	Да
Температуростойкость ,град.С	-50...70
Толщина, мм	0
Подходит для высокого напряжения	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Самосваривающийся/Амальгамирующий	Да
Термостойкость до ,град.С	90
Устойчивость к УФ-излучению	Да