





Набор трубок термоусадочных тонкостен. №1 (ABTO) разноцвет. Rexant 29-0101

29-0101

## Описание

Термоусаживаемые трубки AUTO 2:1 RExANT специально подобраны для удобства использования в автомобилях. Назначение: для восстановления и создания изоляции, герметизации электрических соединений проводов автомобиля, а так же для маркировки и создания защиты от коррозии и механических повреждений. Состав набора: 3мм – 4шт (черный, белый, красный, синий)4мм – 2шт (красный, синий)5мм – 2шт (зеленый, желтый)6мм – 2шт. (черный, красный)1. Длина: 10 см.2. Коэффициент усадки 2:1.3. Температура усадки: +90°С...+125°С4. Рабочая температура: -55°...+135°С5. Не содержет галогенов6. Нетоксично Отличается высокой гибкостью; материал (полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламеняться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок RExANT.

## Общие

Вид товара Ящик для хранения инструмента и термоусадочных трубок

Высота,м 0.001

Гарантийный срок 12 месяцев

Длина, м 0.15

Страна Китай

С внутренним клеевым слоем Нет