





Набор трубок термоусадочных тонкостен. №2 (ABTO импорт) разноцвет. Rexant 29-0102

29-0102

## Описание

Термоусаживаемые трубки AUTO PLUS 2:1 REXANT специально подобраны для удобства использования в автомобилях импортного и отечественного производства. Назначение: для восстановления и создания изоляции, герметизации электрических соединений проводов автомобиля, а так же для маркировки и создания защиты от коррозии и механических повреждений. Состав набора: 3мм – 2шт(черный, красный)3,5 мм – 2 шт(желтый, красный)4мм – 3шт(черный, красный, синий)5мм – 4шт(черный,белый, красный,синий)6мм – 4шт(черный,белый, красный,синий)8 мм – 2 шт(черный, желтый)10 мм – 2шт(белый, синий) 1. Длина: 10 см. 2. Коэффициент усадки 2:1.3. Температура усадки: +90°С...+125°С4. Рабочая температура: -55°...+135°С5. Не содержет галогенов6. Нетоксично Отличается высокой гибкостью; материал(полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламеняться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REXANT.

## Общие

Вид товара Ящик для хранения инструмента и термоусадочных трубок

Высота,м 0.02

Гарантийный срок 12 месяцев

Длина, м 0.1

Страна Китай

С внутренним клеевым слоем Нет