



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Набор трубок термоусадочных тонкостен. №3 (АССОРТИ) разноцвет. Rexant 29-0103

29-0103

Описание

Термоусаживаемые трубки MULTICOLOR 2:1 REXANT оптимально подобран для использования в любых ситуациях. Назначение: для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных и декоративных покрытий. Состав набора: 1мм – 1шт(белый) 1,5мм – 1шт(красный) 2 мм – 1 шт(зеленый) 3мм – 1шт(желтый) 3,5мм – 1шт(синий) 4мм – 1шт(черный) 5мм – 1шт(белый) 6мм – 1шт(красный) 7мм – 1шт(синий) 8мм – 1шт(желтый) 9 мм – 1шт(зеленый) 10 мм – 1шт(черный) 12 мм – 1шт(белый) 1. Длина: 10 см. 2. Коэффициент усадки 2:1. 3. Температура усадки: +90°С...+125°С 4. Рабочая температура: -55°...+135°С 5. Не содержит галогенов 6. Нетоксично Отличается высокой гибкостью; материал(полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламениться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REXANT.

Общие

Вид товара	Ящик для хранения инструмента и термоусадочных трубок
Высота, м	0.01
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина, м	0.175
Страна	Китай
С внутренним клеевым слоем	Нет