



Набор трубок термоусадочных тонкостен. №5 (СТАНДАРТ) Rexant 29-0105

29-0105

Описание

Термоусаживаемые трубы STANDARD 2:1 RExANT оптимально подобран для использования в любых ситуациях. Назначение: для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных и декоративных покрытий. Состав набора: 1,5мм – 2шт(черный)2,5 мм – 2шт(черный)3мм – 2шт(черный)3,5мм – 2шт(черный)4мм – 2шт(черный)5мм – 2шт(черный)6мм – 2шт(черный)8мм – 2шт(черный)10 мм – 2шт(черный)1. Длина: 10 см.2. Коэффициент усадки 2:1.3. Температура усадки: +90°C...+125°C4. Рабочая температура: -55°...+135°C5. Не содержит галогенов6. Нетоксично Отличается высокой гибкостью; материал(полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламеняться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок RExANT.

Общие

Вид товара	Ящик для хранения инструмента и термоусадочных трубок
Высота, м	0.015
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина, м	0.11
Страна	Китай
С внутренним клеевым слоем	Нет