



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Набор трубок термоусадочных тонкостен. №5 (СТАНДАРТ) Rexant 29-0105

29-0105

Описание

Термоусаживаемые трубки STANDARD 2:1 REXANT оптимально подобран для использования в любых ситуациях. Назначение: для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных и декоративных покрытий. Состав набора: 1,5мм – 2шт(черный) 2,5 мм – 2шт(черный) 3мм – 2шт(черный) 3,5мм – 2шт(черный) 4мм – 2шт(черный) 5мм – 2шт(черный) 6мм – 2шт(черный) 8мм – 2шт(черный) 10 мм – 2шт(черный) 1. Длина: 10 см. 2. Коэффициент усадки 2:1. 3. Температура усадки: +90°С... +125°С 4. Рабочая температура: -55°...+135°С 5. Не содержит галогенов 6. Нетоксично Отличается высокой гибкостью; материал(полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламеняться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REXANT.

Общие

Вид товара	Ящик для хранения инструмента и термоусадочных трубок
Высота, м	0.015
Длина, м	0.11
Страна	Китай
Ширина, мм	87
С внутренним клеевым слоем	Нет
Гарантийный срок	12 месяцев