





Набор трубок термоусадочных тонкостен. №6 (МАКСИМУМ) разноцвет. Rexant 29-0106

29-0106

Описание

Термоусаживаемые трубки MAXIMUM 2:1 REXANT оптимально подобран для использования в любых ситуациях. Назначение: для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных и декоративных покрытий Состав набора: 3мм – 2шт (красный, черный) 4мм – 2шт (красный, черный) 5мм – 2шт (красный, черный) 6мм – 2шт (красный, черный) 8 мм – 2шт (красный, черный) 10 мм – 2 шт (красный, черный) 12 мм – 2 шт (красный, черный) 1. Длина: 10 см. 2. Коэффициент усадки 2:1.3. Температура усадки: +90°С...+125°С4. Рабочая температура: -55°...+135°С5. Не содержет галогенов 6. Нетоксично Отличается высокой гибкостью; материал (полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламеняться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REXANT.

Общие

Вид товара Ящик для хранения инструмента и термоусадочных трубок

Высота,м 0.036

Гарантийный срок 12 месяцев

Длина, м 0.144

Страна Китай

С внутренним клеевым слоем Нет