



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Набор трубок термоусадочных тонкостен. №6 (МАКСИМУМ) разноцвет. Rexant 29-0106

29-0106

### Описание

Термоусаживаемые трубки МАХИМУМ 2:1 REXANT оптимально подобран для использования в любых ситуациях. Назначение: для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных и декоративных покрытий Состав набора: 3мм - 2шт(красный, черный) 4мм - 2шт(красный, черный) 5мм - 2шт(красный, черный) 6мм - 2шт(красный, черный) 8 мм - 2шт(красный, черный) 10 мм - 2 шт(красный, черный) 12 мм - 2 шт(красный, черный) 1. Длина: 10 см. 2. Коэффициент усадки 2:1. 3. Температура усадки: +90°С...+125°С 4. Рабочая температура: -55°...+135°С 5. Не содержит галогенов 6. Нетоксично Отличается высокой гибкостью; материал(полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствие открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламениться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REXANT.

### Общие

Вид товара	Ящик для хранения инструмента и термоусадочных трубок
Высота, м	0.036
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина, м	0.144
Страна	Китай
С внутренним клеевым слоем	Нет