



## Набор трубок термоусадочных ТУТ 4.0/2.0мм 1м (уп.50шт) 5 цветов Rexant 29-0154

29-0154

### Описание

Набор термоусаживаемых трубок 4,0/2,0 мм 1 м пять цветов REXANT дополняет ассортиментный ряд. В набор включены трубки одного диаметра пяти наиболее востребованных цветов. Термоусаживаемая трубка не поддерживает горение. Диаметр трубки после усадки уменьшается в два раза. 4,0/2,0 мм 1 м зеленая — 10 шт. 4,0/2,0 мм 1 м желтая — 10 шт. 4,0/2,0 мм 1 м красная — 10 шт. 4,0/2,0 мм 1 м синяя — 10 шт. 4,0/2,0 мм 1 м черная — 10 шт. Термоусаживаемые трубки станут прекрасными изоляционными материалами, защитой от воздействий окружающей среды и механических воздействий. Процесс термоусадки происходит очень быстро — достаточно нагреть трубку до нужной температуры, и потом просто подождать, когда она остынет до комнатной температуры. Для разогрева термоусадочных трубок REXANT можно использовать тепловой пистолет, газовую горелку или даже обычную зажигалку. Технические характеристики: 1. Горючесть: не поддерживает горение 2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 % 3. Температура усадки минимальная: 110 °С 4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -40...+125 °С 5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа 6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм 7. Рабочее напряжение: 600 В 8. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см 9. Диаметр трубки до усадки: 4 мм 10. Диаметр трубки после усадки: 2 мм 11. Толщина трубки после усадки: 0,45 мм

### Общие

Вид товара	Ящик для хранения инструмента и термоусадочных трубок
Высота, м	0.035
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина, м	1
Страна	Китай
С внутренним клеевым слоем	Нет