



## Набор трубок термоусадочных TUT 1/0.5; 1.5/0.75; 2/1; 2.5/1.25; 3/1.5 (6 цветов по 5шт 100мм) PROxim

tut-n-2-r

### Описание

Полиэтиленовая термоусаживаемая трубка TUT может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал. Предназначена для герметизации муфт, заделки концов кабелей с помощью колпачков, изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов, бандажирования жгутов проводов, для механической защиты изделий, для защиты от грязи, для цветовой маркировки изделий и т.д. Основное свойство термоусаживаемой трубки - способность сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 90 до 125°C). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка TUT полностью повторяет контуры предмета. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.

### Общие

Вид товара	Трубка термоусадочная
Высота, м	0.01
Гарантийный срок	1 год
Длина, м	0.19
Исполнение	Тонкостенная
Материал	Полиолефин (PEX)
Не содержит (без) галогенов	Да
Рабочая температура ,град.С	-55...115
Страна	Китай, Российская Федерация
Цвет	Комплект с несколькими цветами
С внутренним клеевым слоем	Нет