



Набор трубок термоусадочных TUT нг тонкостен. 50/25 (7 цветов по 3шт 100мм) EKF tut- n-50

tut-n-50

Описание

Полиэтиленовая термоусаживаемая трубка TUT может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал. Предназначена для герметизации муфт, заделки концов кабелей с помощью колпачков, изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов, бандажирования жгутов проводов, для механической защиты изделий, для защиты от грязи, для цветовой маркировки изделий и т.д. Основное свойство термоусаживаемой трубки - способность сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 90 до 125°C). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка TUT полностью повторяет контуры предмета. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.

Общие

Вид товара	Трубка термоусадочная
Высота, м	0.044
Длина, м	0.201
Исполнение	Тонкостенная
Материал	Полиолефин (PEX)
Рабочая температура ,град.С	-55...115
Страна	Китай
Цвет	Комплект с несколькими цветами
Ширина ,мм	127
Внутренний диаметр до усадки ,мм	50
Внутренний диаметр после усадки ,мм	25
С внутренним клеевым слоем	Нет
Толщина стенки после усадки ,мм	1
Не содержит (без) галогенов	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок

1 год