

Трубка термоусадочная тонкостен. 4.8/1.6 с kleem (3:1) 1м черн. Rexant 20-4808

20-4808

Описание

Термоусаживаемая трубка с kleевым слоем RExANT — один из самых популярных и надежных термоусаживаемых материалов. Предназначена для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных и декоративных покрытий. Технические характеристики: 1. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 % 2. Температура усадки: +100 °C 3. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -55...+110 °C 4. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа 5. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм 6. Рабочее напряжение: 600 В 7. Удельное электрическое сопротивление: 10¹⁴ Ом/см 8. Коэффициент усадки: 3:1 9. Не поддерживает горение 10. Диаметр трубы до усадки: 4,8 мм 11. Диаметр трубы после усадки: 1,6 мм 12. Толщина трубы после усадки: 1,1 мм 13. Клеевой слой: по всей длине на внутренней стороне На внутреннюю поверхность такой термоусаживаемой трубы нанесен kleевой слой. При нагреве клей расплывается заполняя пустоты, обеспечивая герметичность и склейку местастыка с объектом воздействия. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остить. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламеняться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок RExANT.

Общие

Вид товара	Трубка термоусадочная
Высота, м	0.008
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина, м	1
Исполнение	Толстостенная
Материал	Полиолефин (PEX)
Не содержит (без) галогенов	Да
Рабочая температура ,град.С	-55...110
Страна	Китай, Российская Федерация



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет	Черный
Внутренний диаметр до усадки ,мм	4.8
Внутренний диаметр после усадки ,мм	1.6
С внутренним kleевым слоем	Да
Толщина стенки после усадки ,мм	0.4